

SEPARATOR WIROPRAĐOWY ECOHOOG HM ECS 1500-SM



Unikalny mobilny separator **metali Źelaznych i niezalaznych ECS-1500 SM** firmy Ecohog jest wyposazony w podajnik wibracyjny, separator magnetyczny bęnowy, 22-biegunowy separator wiroprądowy oraz przenośniki wyładowcze, dla kaźdej frakcji. Umożliwia to przetwórcom odpadów łatwe oddzielanie i odzyskiwanie cennych metali Źelaznych i niezalaznych z szeregu rodzajów odpadów, takich jak złom, RDF, odpady budowlane i rozbiórkowe, stabilizat czy biomasa. Mobilne separatory Ecohog nadaję się do współpracy z maszynami mobilnymi, takimi jak rozdrabniacze, przesiewacze, separatory powietrzne, pracujęcymi pojedynczo, lub w ciągach technologicznych złoźonych z kilku maszyn.



Maszyna przystosowana do separacji następujących materiałów:

- Odpady wielkogabarytowe
- Odpady drewniane
- Odpady komunalne
- Odpady budowlane
- Odpady rozrbiórkowe
- Stabilizat
- Biomasa

Wersja mobilna THM ECS-2000



Wersja hakowa HM ECS-1500 HL

ECOHOOG	ECOHOOG HM ECS-1500 HL	ECOHOOG THM ECS-2000
ciężar (kg):	12500	16000
dł. x sz. x wys. (mm):	8681 x 3409 x 3353	10100 x 3100 x 3200
Podajnik wibracyjny		
moc (kW):	2 x 1.5 kW	2 x 2.2 kW
dł. x sz. (mm):	2500 x 1400	2500 x 1900
wysokość zasypania:	3200-3400	3200
Bęben magnetyczny		
moc (kW):	1 x 1 kW	1 x 2.2 kW
średnica (mm):	450 mm	400 mm
długość (mm):	2000 mm	2000 mm
ECS		
moc (kW):	1x1.5 kW–taśma, 1x7.5 kW–rotor	1x1.5 kW–taśma, 1x7.5 kW–rotor
dł. x sz. (mm):	3000 x 1500	3000 x 2000
Podwozie:	hakowe lub gąsienicowe	gąsienicowe



Agrex-Eco Sp. z o.o.

ul. Wyczółki 44, 02-820 Warszawa

tel. +48 22 644 03 05

www.agrex-eco.pl

info@agrex-eco.pl

Biuro w Krakowie:

ul. Lubelska 29, 30-003 Kraków

