

SEPARATOR WIROPRAĐOWY ECOHOOG HM ECS 1500-SM



Unikalny mobilny separator **metali Źelaznych i niezalaznych ECS-1500 SM** firmy Ecohog jest wyposazony w podajnik wibracyjny, separator magnetyczny bębnowy, 22-biegunowy separator wiroprądowy oraz przenośniki wyładowcze, dla kaźdej frakcji. Umożliwia to przetwórcom odpadów łatwe oddzielenie i odzyskiwanie cennych metali Źelaznych i niezalaznych z szeregu rodzajów odpadów, takich jak złom, RDF, odpady budowlane i rozbiórkowe, stabilizat czy biomasa. Mobilne separatory Ecohog nadają się do współpracy z maszynami mobilnymi, takimi jak rozdrabniacze, przesiewacze, separatory powietrzne, pracującymi pojedynczo, lub w ciągach technologicznych złożonych z kilku maszyn.



Maszyna przystosowana do separacji następujących materiałów:

- Odpady wielkogabarytowe
- Odpady drewniane
- Odpady komunalne
- Odpady budowlane
- Odpady rozbiórkowe
- Stabilizat
- Biomasa

Wersja mobilna THM ECS-2000



Wersja hakowa HM ECS-1500 HL

ECOHOOG	ECOHOOG HM ECS-1500 HL	ECOHOOG THM ECS-2000
ciężar (kg):	12500	16000
dł. x sz. x wys. (mm):	8681 x 3409 x 3353	10100 x 3100 x 3200
Podajnik wibracyjny		
moc (kW):	2 x 1.5 kW	2 x 2.2 kW
dł. x sz. (mm):	2500 x 1400	2500 x 1900
wysokość zasypowa:	3200-3400	3200
Bęben magnetyczny		
moc (kW):	1 x 1 kW	1 x 2.2 kW
średnica (mm):	450 mm	400 mm
długość (mm):	2000 mm	2000 mm
ECS		
moc (kW):	1x1.5 kW–taśma, 1x7.5 kW–rotor	1x1.5 kW–taśma, 1x7.5 kW–rotor
dł. x sz. (mm):	3000 x 1500	3000 x 2000
Podwozie:	hakowe lub gąsienicowe	gąsienicowe



Pracujemy dla natury
www.agrex-eco.pl
info@agrex-eco.pl
serwis@agrex-eco.pl
części@agrex-eco.pl

Agrex-Eco Sp. z o.o.
 ul. Wyczółki 44,
 02-820 Warszawa
 tel. +48 22 644 03 05
Biuro w Krakowie:
 ul. Lubelska 29,
 30-003 Kraków