

SEPARATOR WIROPRAĐOWY ECOHOG HM ECS 1500-SM



Unikalny mobilny separator **metali Źelaznych i nieŹelaznych ECS-1500 SM** firmy Ecohog jest wyposaŹony w podajnik wibracyjny, separator magnetyczny bębnowy, 22-biegunowy separator wiroprađowy oraz przenośniki wyładowcze, dla kaŹdej frakcji. UmoŹliwia to przetwórcom odpadów łatwe oddzielanie i odzyskiwanie cennych metali Źelaznych i nieŹelaznych z szeregu rodzajów odpadów, takich jak złom, RDF, odpady budowlane i rozbiórkowe, stabilizat czy biomasa. Mobilne separatory Ecohog nadaję siê do współpracy z maszynami mobilnymi, takimi jak rozdrabniacze, przesiewacze, separatory powietrzne, pracujęcymi pojedynczo, lub w cięgach technologicznych złoŹonych z kilku maszyn.



Wersja mobilna THM ECS-2000

Maszyna przystosowana do separacji następujących materiałów:

- Odpady wielkogabarytowe
- Odpady drewniane
- Odpady komunalne
- Odpady budowlane
- Odpady rozbiórkowe
- Stabilizat
- Biomasa



Wersja hakowa HM ECS-1500 HL

ECOHOG	ECOHOG HM ECS-1500 HL	ECOHOG THM ECS-2000
ciężar (kg):	12500	16000
dł. x sz. x wys. (mm):	8681 x 3409 x 3353	10100 x 3100 x 3200
Podajnik wibracyjny		
moc (kW):	2 x 1.5 kW	2 x 2.2 kW
dł. x sz. (mm):	2500 x 1400	2500 x 1900
wysokość zasypowa:	3200-3400	3200
Bęben magnetyczny		
moc (kW):	1 x 1 kW	1 x 2.2 kW
średnica (mm):	450 mm	400 mm
długość (mm):	2000 mm	2000 mm
ECS		
moc (kW):	1x1.5 kW–taśma, 1x7.5 kW–rotor	1x1.5 kW–taśma, 1x7.5 kW–rotor
dł. x sz. (mm):	3000 x 1500	3000 x 2000
Podwozie:	hakowe lub gąsienicowe	gąsienicowe



Pracujemy dla natury

www.agrex-eco.pl
info@agrex-eco.pl
serwis@agrex-eco.pl
czesci@agrex-eco.pl

Agrex-Eco Sp. z o.o.
ul. Wyczółki 44,
02-820 Warszawa
tel. +48 22 644 03 05
Biuro w Krakowie:
ul. Lubelska 29,
30-003 Kraków

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych i specyfikacji ze względu na ciągły rozwój maszyn.