


SEPARATORY BALISTYCZNE PRZESIEWACZE BĘBNOWE MIESZARKO-ROZDRABNIARKA



SB

Separatory balistyczne



SB	SB40	SB60	SB80	SB100	SB120
napęd elektryczny					
moc (kW):	5,5	5,5	2 x 5,5	2 x 5,5	2 x 5,5
elementy przesiewające					
powierzchnia pokładu (m²):	10	14	19	24	29
ilość płyt (szt.):	4	6	8	10	12
ilość wentylatorów (szt.):	2	2	3	3	3
wymiary					
długość (mm):	7750	7750	7750	7750	7750
szerokość (mm):	2392	3246	4100	4954	5808
ciężar (kg):	6550	8950	11400	14050	16550
wydajność (w zależności od materiału) (m³/h):	do 70	do 100	do 130	do 170	do 200

MATERIAŁY
 zmieszane odpady
 komunalne,
 odpady zbierane
 selektywnie,
 odpady budowlane
 i rozbiórkowe

- N** rozdział materiału na frakcję: 2D, 3D i drobną, w jednym ciągu technologicznym
- N** nachylenie pokładu standardowo regulowane w zakresie 9°-18° przy pomocy układu hydraulicznego
- N** zwiększenie efektywności separacji frakcji rolującej dzięki opcjonalnym wentylatorom wspomagającym
- N** osłona górnej części maszyny zapobiega rozsypanywaniu się materiału i ogranicza pylenie

UNIWERSALNE

Przesiewacze bębnowe



UNIWERSALNE	TR 2,1/5/7	TR 2,1/7/9	TR 2,5/6/8	TR 2,5/8/10	TR 2,5/10/12	TR 2,5/12/14	TR 3/8/10	TR 3/10/12	TR 3/12/14
napęd elektryczny									
moc (kW):	15	15	15	15	2 x 11	2 x 15	15	2 x 11	2 x 15
wymiary									
dł. pow. przesiewającej (mm):	5000	7000	6000	8000	10000	12000	8000	10000	12000
dł. całkowita (mm):	7000	9000	8000	10000	12000	14000	10000	12000	14000
wydajność (w zależności od materiału) (m³/h):	55	85	70	110	130	155	150	175	210

MATERIAŁY
 zmieszane odpady
 komunalne,
 odpady zbierane
 selektywnie,
 odpady budowlane
 i rozbiórkowe

- N** szybki i bezpieczny dostęp do wnętrza bębna
- N** bębny sitowe z wymiennymi segmentami przesiewającymi
- N** możliwość instalacji systemu otwierania worków specjalnie zaprojektowanego do przesiewaczy bębnowych
- N** system przeciw owijaniu się materiałów i tworzeniu „warkoczy”, aby uniknąć konieczności częstego czyszczenia

C&D

Przesiewacze bębnowe do odpadów budowlanych



C&D	TR 2,1/5/7 D	TR2,1/7/9 D	TR2,5/6/8 D	TR2,5/8/10 D	TR3/8/10 D	TR3/10/12 D
napęd elektryczny						
moc (kW):	15	15	15	18,5	18,5	2 x 15
wymiary						
średnica (mm):	2100	2100	2500	2500	3000	3000
dł. pow. przesiewającej (mm):	5000	7000	6000	8000	8000	10000
dł. całkowita (mm):	7000	9000	8000	10000	10000	12000
wydajność (w zależności od materiału) (m³/h):	55	70	85	110	145	175

MATERIAŁY

odpady budowlane
i rozbiórkowe

-  długa żywotność dzięki specjalnej konstrukcji dostosowanej do przetwarzanych materiałów
-  bębny sitowe z wymiennymi segmentami przesiewającymi o grubości blach do 15 mm
-  opcja pokrycia bębna gumą w celu redukcji zużycia i hałasu
-  niskie koszty eksploatacji

DOCZYSZCZAJĄCE

Przesiewacze bębnowe



DOCZYSZCZAJĄCE	TR2,1/7/9 R	TR2,5/8/10 R	TR2055
napęd elektryczny			
moc (kW):	15	15,5	5,5
wymiary			
średnica (mm):	2100	2500	2000
dł. pow. przesiewającej (mm):	7000	8000	5000
dł. całkowita (mm):	9000	10000	7500
wydajność (m³/h):	70	110	35

MATERIAŁY

odpady biodegradowalne,
kompost

-  załadunek przenośnikiem taśmowym lub zintegrowany zasobnik do bezpośredniego załadunku ładowarką
-  bębny sitowe z wymiennymi segmentami przesiewającymi
-  automatyczne czyszczenie sita zintegrowaną szczotką

MASHMASTER

Mieszarko-rozdrabniarka



MASHMASTER MS-150

napęd elektryczny	
moc (kW):	2 x 75
zasobnik	
pojemność (m³):	15
elementy mieszająco-rozdrabniające	
konstrukcja: 4 ślimakowe wały robocze napędzane elektrycznie poprzez przekładnię planetarną ze sprzęgłem przeciążeniowym	
wymiary	
długość (mm):	6800
szerokość (mm):	2663 (bez przenośnika) 5745 (z przenośnikiem)
wysokość (mm):	3516
ciężar (kg):	13700 (bez przenośnika)
wydajność (w zależności od materiału) (m³/h):	do 90

MATERIAŁY

odpady biodegradowalne,
kuchenne, zielone,
mokre odpady organiczne,
osady ściekowe,
materiał strukturalny
(słoma, drewno)

- M** rozdrabnianie, mieszanie i homogenizacja w jednym urządzeniu
- M** możliwość dokładnego zdefiniowania ilości poszczególnych składników dzięki zastosowaniu wagi elektronicznej
- M** mała ilość przestojów dzięki odpornym na ścieranie narzędziom i zasobnikowi z wymiennymi osłonami

OFERUJEMY:

Roboty do recyklingu z AI produkcji **AMP Robotics** (USA, Holandia).

Mobilne i stacjonarne rozdrabniacze wolnoobrotowe, przrzućarki do kompostu, przesiewacze bębnowe i gwiaździste, separatory powietrzne produkcji **Eggersmann Recycling Technology GmbH** (Niemcy).

Prasy belujące produkcji **Macpresse Europa S.r.l.** (Włochy).

Owijarki do bel sprasowanych produkcji **PTF Häusser GmbH** (Niemcy).

Rębaki do gałęzi i odpadów zielonych produkcji **TS Industrie GmbH** (Francja, Niemcy).

Kruszarki i przesiewacze do gruzu **Roco9 Ltd.** (Irlandia Północna).

Rozrywarki do worków i bel, separatory frakcji tarasującej produkcji **Matthiessen Lagertechnik GmbH** (Niemcy).

Stacjonarne separatory powietrzne i systemy filtracji powietrza produkcji **Schulz & Berger GmbH** (Niemcy).

Uniwersalne rozdrabniacze wstępne, rozdrabniacze końcowe do produkcji RDF oraz granulatury produkcji **Andritz AG** (Austria).

Separatory optyczne produkcji **Sesotec GmbH** (Niemcy).

Separatory powietrzne i stoły separujące **TRENNSO – TECHNIK Trenn- und Sortiertechnik GmbH** (Niemcy).

Separatory magnetyczne i wiropędowe produkcji **Eriez Magnetics Europe** (Wielka Brytania).

Separatory balistyczne, przesiewacze bębnowe, mieszarko-rozdrabniarki produkcji **Bianna Recycling S.L.U.** (Hiszpania).

Separatory materii organicznej od opakowań produkcji **Drycake Europe Srl** (Kanada, Belgia).

Przesiewacze i podajniki wibracyjne produkcji **Eralki S.L.** (Hiszpania).

Separatory powietrzne, mobilne kabiny sortownicze, mobilne separatory magnetyczne i wiropędowe produkcji **Ecohog Ltd.** (Wielka Brytania).

AMP

Eggersmann
Recycling Technology

MACPRESSE
EUROPA

PTF Häusser

TS INDUSTRIE

ROCO

MATTHIESSEN
LAGER-TECHNIK

SCHULZ & BERGER
LUFTECHNIK

ANDRITZ

sesotec

TST
TRENNSO TECHNIK

ERIEZ

BIANNA
RECYCLING

DRYCAKE
Vorstufen-Entsorgungslsg.

ERALKI
ENGINEERING SL

ECOHOG

agrexeco
Pracujemy dla natury

www.agrex-eco.pl
info@agrex-eco.pl
czesci@agrex-eco.pl
serwis@agrex-eco.pl

Agrex-Eco Sp. z o. o.
ul. Wyczołki 44, 02-820 Warszawa
tel. +48 22 644 03 05

Biurowisko w Krakowie:
ul. Lubelska 29, 30-003 Kraków
tel. +48 600 800 345