

SEPARATOR POWIETRZNY ECOHOHOG EH1500-SM1



EcoHog dokonał szerokiego i dogłębnego rozpoznania rynku, stworzył i rozwinął własne konstrukcje w odpowiedzi na występujące problemy w sortowaniu materiałów takich jak **C&D**. Tak powstały **Separatory powietrzne typu EH** w wersjach mobilnych oraz stacjonarnych. Są to najbardziej skuteczne maszyny separujące dostępne aktualnie na rynku globalnym. Maszyny te cechuje niskie zużycie energii, niski poziom hałasu i mała emisja pyłów w czasie pracy.



Wersja mobilna EH-1500 TWS



Wersja stacjonarna EH-1500 SM1

Maszyna przystosowana do separacji następujących materiałów:

- Wszystkie materiały stateczne
- Odpady z budowy i rozbiórki (C&D)
- Odpady komercyjne i przemysłowe (C&I)
- Odpady elektroniczne i elektryczne (WEEE)
- Paliwo z odpadów (SRF / RDF)
- Doczyszczanie kompostu z folii
- Doczyszczanie szkła MRF

ECOHOG	ECOHOG EH1500-SM1	ECOHOG EH-1500 TWS
ciężar (kg):	8500	17000
dł. x sz. x wys. (mm):	9991 x 2580 x 3209	9877 x 2970 x 3074
wentylatory dmuchawy	Odśrodkowe wentylatory średniego ciśnienia i wirnik z prostą łopatką	Odśrodkowe wentylatory średniego ciśnienia i wirnik z prostą łopatką
napęd wentylatorów (kW):	2 x 7.5 IP55 VDS	2 x 7.5 IP55 VDS
max. prędkość (obr./min.):	2900	2900
max. przepływ powietrza (m³/h):	0-3780	0-3780
poziom hałasu (dB(A)):	87	87
przenośnik przyspieszający		
moc motoreduktora (kW):	1 x 5,5 VDS	1 x 4 VDS
długość (mm):	4500	2896
szerokość robocza (mm):	1200	1500
układ elektryczny - sterowanie		
Maszyna sterowana za pomocą szafy sterowniczej wyposażonej w falowniki, ręczne uruchamianie/zatrzymywanie każdego silnika elektrycznego, wyłączniki silnika do konserwacji, oświetlenie awaryjne na panelu drzwi, sygnalizator dźwiękowy przed uruchomieniem i dwuobwodowy kanał zatrzymania awaryjnego.		



Pracujemy dla natury

www.agrex-eco.pl
info@agrex-eco.pl
serwis@agrex-eco.pl
czesci@agrex-eco.pl

Agrex-Eco Sp. z o.o.
ul. Wyczółki 44,
02-820 Warszawa
tel. +48 22 644 03 05
Biuro w Krakowie:
ul. Lubelska 29,
30-003 Kraków

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych i specyfikacji ze względu na ciągły rozwój maszyn.