

MOBILNE KABINY SORTOWNICZE ECOHOG EQS 1200/1050 SM



Innowacyjna mobilna kabina sortownicza EQS-1200SM-3 zawiera system separacji powietrznej Airhog i wentylator ssący o podwójnym działaniu, umożliwiające dwustopniowe usuwanie lekkich frakcji papieru, plastiku i podobnych materiałów. 3-segmentowa dobrze izolowana kabina oferuje **do 6 ręcznych punktów zbierania materiału** i jest wyposażona w **mocny nadtaśmowy magnes zapewniający maksymalny odzysk metali żelaznych**. Mobilne podwozie z hydraulicznymi nogami podporowymi pozwala na łatwy transport i zapewnia mobilność na miejscu. EQS-1200SM-3 to 3-segmentowa kabina sortownicza która jest dostępna również w mniejszej 2-segmentowej wersji zwanej EQS-1200SM-2.



Wersja EQS-1200SM z magnesem i wentylatorami



Wersja EQS – 1050SM

Maszyna przystosowana do separacji następujących materiałów:

- Zmieszane odpady komunalne
- Odpady selektywnie zbierane
- Odpady budowlane
- Żłom,
- RDF/SRF

ECOHOG	ECOHOG EQS-1200SM	ECOHOG EQS - 1050SM
ciężar (kg):	17000	3500
dł. x sz. x wys. (mm):	16693 x 3000 x 5218	9313 x 2800 x 2822
Kabina sortowania		
dł. x sz.(mm):	7630 x 2947	9313 x 2800
szer. przenośnika (mm)	1200	1200
Punkty zbierania materiału	6/4	4
Wyposażenie		
Airhog Suction System	System separacji powietrznej (wentylator ssący i dmuchawa)	Brak
Nadtaśmowy magnes	Magnes poprzeczny	Brak
Przenośnik	Samoczyszczący się przenośnik taśmowy, regulacja prędkości	Napęd z regulacją prędkości przenośnika
Podwozie		
Konstrukcja:	Podwozie stalowe, nogi podporowe ze stali ocynkowanej. Regulowana wysokość – hydraulicznie. Schody dostępne	Konstrukcja z punktami do podnoszenia dla wózków widłowych i uchwytami do podnoszenia dla dźwigów, aby zapewnić łatwość poruszania się i możliwość dostosowania do dowolnej konfiguracji.



Pracujemy dla natury

www.agrex-eco.pl
info@agrex-eco.pl
serwis@agrex-eco.pl
czesci@agrex-eco.pl

Agrex-Eco Sp. z o.o.
ul. Wyczółki 44,
02-820 Warszawa
tel. +48 22 644 03 05
Biuro w Krakowie:
ul. Lubelska 29,
30-003 Kraków

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych i specyfikacji ze względu na ciągły rozwój maszyn.